

CFORCE 450 S ABS



TYP: CF400ATR-3S, TGN: e13*167/2013*00397*03

Basisdaten	
Marke	CFMOTO
Modell	CFORCE 450S
Fahrzeugklasse	T3b

Motor	
Bauart	1 Zylinder, 4 Takt (191Q-H)
Motormanagement	EFI
Hubraum	400 cm ³
Bohrung	Ø 91 mm
Hub	61,5 mm
Verdichtung	10,3 : 1
Kühlsystem	Flüssigkeitsgeköhlt
Leistung	23,9 kW / 7.500 min ⁻¹
Getriebe	CVT
Antrieb	Allradantrieb zuschaltbar
	Differenzialsperre vorne und hinten
Lenkunterstützung	–
Starter	Elektrostarter
Treibstoff	Benzin bleifrei, E5 / E10 mind. 95 RON
Zündkerzen	DCPR8E
Elektrodenabstand	0,8–0,9 mm
Höchstgeschwindigkeit	90 km/h

Flüssigkeiten	
Motoröl	SAE 15W / 40 (2,8 l*)
Getriebeöl	–
Differentialöl (vorne, hinten)	SAE 80W / 90 (230 ml*, 200 ml*)
Kühlflüssigkeit	Glykol -35 °C
Bremsflüssigkeit	DOT 4
Tankinhalt	18 l

*Richtwerte, max. Füllstand darf nicht überschritten werden!

** Daten laut Homologation

Maße und Gewichte	
Länge	2.186 mm
Breite	1.157 mm
Höhe	1.210 mm
Radstand	1.265 mm
Gewicht fahrbereit	434 kg
höchstzulässiges Gesamtgewicht	612 kg
Achslast vorne	254 kg
Achslast hinten	358 kg
Anhängelast ungebremst**	300 kg
Anhängelast gebremst**	612 kg
Stützlast	25 kg

Fahrwerk	
Rahmenbauart	Stahlrohrrahmen
Bauart Radaufhängung	Einzelradaufhängung
Federungssystem Standard	Hydraulisch verstellbare Federbeine
Bremssystem	hydraulisch mit ABS
Bauart Bremse	Scheibenbremse
Bremsscheibe vorne	Ø 210 mm
Bremsscheibe hinten	Ø 210 mm
Felgen	12"
Reifendimension (vorne / hinten)	25 x 8 - 12
	25 x 10 - 12
Reifendruck	0,45 bar

Elektrische Anlage	
Batterie	12 V / 30 Ah, Gel GHD30HL-BS