

CFORCE 625 Touring ABS



TYP: CF600ATR-2LC, TGN: e13*167/2013*00303*03

Basisdaten	
Marke	CFMOTO
Modell	CFORCE 625 Touring
Fahrzeugklasse	T3b

Motor	
Bauart	1 Zylinder, 4 Takt (191S-B)
Motormanagement	EFI
Hubraum	580 cm ³
Bohrung	Ø 91 mm
Hub	89,2 mm
Verdichtung	10,68 : 1
Kühlsystem	Flüssigkeitsgeköhlt
Leistung	33 kW / 6.500 min-1
Getriebe	CVT
Antrieb	Allradantrieb zuschaltbar
	Differenzialsperre vorne und hinten
Lenkunterstützung	EPS
Starter	Elektrostarter
Treibstoff	Benzin bleifrei, E5 / E10 mind. 95 RON
Zündkerzen	CR8EK
Elektrodenabstand	0,8–0,9 mm
Höchstgeschwindigkeit	95 km/h

Flüssigkeiten	
Motoröl	SAE 15W / 40 (2,9 l*)
Getriebeöl	SAE 75W / 90
Differentialöl (vorne, hinten)	SAE 80W / 90 (230 ml*, 200 ml*)
Kühlflüssigkeit	Glykol -35 °C
Bremsflüssigkeit	DOT 4
Tankinhalt	18 l

*Richtwerte, max. Füllstand darf nicht überschritten werden!

** Daten laut Homologation

Maße und Gewichte	
Länge	2.320 mm
Breite	1.180 mm
Höhe	1.403 mm
Radstand	1.480 mm
Gewicht fahrbereit	475 kg
höchstzulässiges Gesamtgewicht	655 kg
Achslast vorne	285 kg
Achslast hinten	370 kg
Anhängelast ungebremst**	300 kg
Anhängelast gebremst**	800 kg
Stützlast	25 kg

Fahrwerk	
Rahmenbauart	Stahlrohrrahmen
Bauart Radaufhängung	Einzelradaufhängung
Federungssystem Standard	Hydraulisch verstellbare Federbeine
Federungssystem PRO	Verstellbare Gasdruckfederbeine mit Zug- und Druckstufe
Bremssystem	hydraulisch mit ABS
Bauart Bremse	Scheibenbremse
Bremsscheibe vorne	Ø 210 mm
Bremsscheibe hinten	Ø 210 mm
Felgen	14"
Reifendimension (vorne / hinten)	26 x 9–14 26 x 11–14
Reifendruck	0,45 bar

Elektrische Anlage	
Batterie	12 V / 30 Ah, Gel GHD30HL-BS