

CFORCE 1000 Touring ABS



TYP: CF1000ATR-2, TGN: e13*167/2013*00458*

Basisdaten	
Marke	CFMOTO
Modell	CFORCE 1000 Touring
Fahrzeugklasse	T3b

Motor	
Bauart	2 Zylinder, 4 Takt
Motormanagement	EFI
Hubraum	963 cm ³
Bohrung	Ø 91 mm
Hub	74 mm
Verdichtung	10.8 : 1
Kühlsystem	Flüssigkeitsgekühlt
Leistung	63 kW / 7.500 min ⁻¹
Getriebe	CVT
Antrieb	Allradantrieb zuschaltbar
	Differenzialsperre vorne und hinten
Lenkunterstützung	EPS
Starter	Elektrostarter
Treibstoff	Benzin bleifrei, E5 / E10 mind. 95 RON
Zündkerzen	CR8EK
Elektrodenabstand	0,7 mm
Höchstgeschwindigkeit	105 km/h

Flüssigkeiten	
Motoröl	SAE 10W / 40 (2,4 l*)
Getriebeöl	SAE 75W / 90 (600 ml*)
Differentialöl (vorne, hinten)	SAE 80W / 90 (250 ml*, 400 ml*)
Kühlflüssigkeit	Glykol -36°C
Bremsflüssigkeit	DOT 4
Tankinhalt	26 l

*Richtwerte, max. Füllstand darf nicht überschritten werden!

** Daten laut Homologation

Maße und Gewichte	
Länge	2.445 mm
Breite	1.264 mm
Höhe	1.450 mm
Radstand	1.480 mm
Gewicht fahrbereit	558 kg
höchstzulässiges Gesamtgewicht	768 kg
Achslast vorne	304 kg
Achslast hinten	464 kg
Anhängelast ungebremst**	300 kg
Anhängelast gebremst**	800 kg
Stützlaster	50 kg

Fahrwerk	
Rahmenbauart	Stahlrohrrahmen
Bauart Radaufhängung	Einzelradaufhängung
Federungssystem Standard	Hydraulisch verstellbare Federbeine
Federungssystem PRO	Verstellbare Gasdruckfederbeine mit Zug- und Druckstufe
Bremssystem	hydraulisch mit ABS
Bauart Bremse	Scheibenbremse
Bremsscheibe vorne	Ø 230 mm
Bremsscheibe hinten	Ø 230 mm
Felgen	14"
Reifendimension (vorne / hinten)	27 x 9 R 14 27 x 11 R 14
Reifendruck	0,7 bar

Elektrische Anlage	
Batterie	12 V / 30 Ah, Gel GHD30HL-BS