

CFORCE 1000 MV



TYP: CF1000ATR-3L, TGN: e13*167/2013*00527*00

Basisdaten	
Marke	CFMOTO
Modell	CFORCE 1000 MV
Fahrzeugklasse	T3b

Motor	
Bauart	2 Zylinder, 4 Takt (2V91Y-F)
Motormanagement	EFI
Hubraum	963 cm ³
Bohrung	Ø 91 mm
Hub	74 mm
Verdichtung	10.8 : 1
Kühlsystem	Flüssigkeitsgeköhlt
Leistung	63 kW / 7.500 min-1
Getriebe	CVT
Antrieb	Allradantrieb zuschaltbar
	Differenzialsperre vorne und hinten
Lenkunterstützung	EPS
Starter	Elektrostarter
Treibstoff	Benzin bleifrei, E5 / E10 mind. 95 RON
Zündkerzen	CR8EK
Elektrodenabstand	0,7 mm
Höchstgeschwindigkeit	105 km/h

Flüssigkeiten	
Motoröl	SAE 10W / 40 (2,4 l*)
Getriebeöl	SAE 75W / 90 (600 ml*)
Differentialöl (vorne, hinten)	SAE 80W / 90 (250 ml*, 400 ml*)
Kühlflüssigkeit	Glykol -36°C
Bremsflüssigkeit	DOT 4
Tankinhalt	26 l

*Richtwerte, max. Füllstand darf nicht überschritten werden!

Maße und Gewichte	
Länge	2.491 mm
Breite	1.370 mm
Höhe	1.477 mm
Radstand	1.480 mm
Gewicht fahrbereit	596 kg
höchstzulässiges Gesamtgewicht	791 kg
Achslast vorne	341 kg
Achslast hinten	450 kg
Anhängelast ungebremst**	260 kg
Anhängelast gebremst**	700 kg
Stützlast	50 kg

Fahrwerk	
Rahmenbauart	Stahlrohrrahmen
Bauart Radaufhängung	Einzelradaufhängung
Federungssystem Standard	Hydraulisch verstellbare Federbeine
Federungssystem PRO	Verstellbare Gasdruck- federbeine mit Zug- und Druckstufe
Bremssystem	hydraulisch mit ABS
Bauart Bremse	Scheibenbremse
Bremsscheibe vorne	Ø 230 mm
Bremsscheibe hinten	Ø 230 mm
Felgen	14"
Reifendimension (vorne / hinten)	28 x 9 R 14 28 x 11 R 14
Reifendruck	0,7 bar

Elektrische Anlage	
Batterie	12 V / 30 Ah, Gel GHD30HL-BS

** Daten laut Homologation