



MOTOR

Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor mit 4 Ventilen

Bohrung	54 mm
Hub	54,5 mm
Hubraum	125 cm ³
Verdichtungsverhältnis	12,0 : 1
Kraftstoff	Bleifreies Benzin, RON/ROZ min. 95
Einspritzungsart	EFI (Elektronische Einspritzung)
Zündung	ECU (Elektronische Zündanlage)
Maximale Leistung	11,0 kW @ 9.500 min ⁻¹
Maximales Drehmoment	12,1 Nm @ 7.500 min ⁻¹
Leistungsgewicht	0,07 kW/kg
Schmierung	Druckumlaufschmierung
Starter	Elektrostarter
Standgeräusch	85 dB(A) @ 4.750 min ⁻¹
Fahrgeräusch	73 dB(A)

KRAFTÜBERTRAGUNG

Kupplungstyp	Mehrscheibenkupplung
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe

FAHRWERK

Rahmentyp	Stahlrahmen
Vordere Aufhängung	USD-Gabel
Tauchrohrdurchmesser	35 mm
Druck- und Zugstufe der Dämpfung	nicht einstellbar
Lenkkopfwinkel	26°
Hinterne Aufhängung	Schwinge mit einem zentralen Federbein
Federvorspannung	nicht einstellbar
Druck- und Zugstufe der Dämpfung	nicht einstellbar
Schwingentyp	Zweiarmschwinge

BREMSSYSTEM

Sicherheitssystem	ABS / CBS
Vordere Bremsscheibe	1 Bremsscheibe, gelocht, Ø 260 mm
Vorderer Bremszettel	2 - Kolben-Bremszettel
Hintere Bremsscheibe	1 Bremsscheibe, gelocht, Ø 240 mm
Hinterer Bremszettel	2 - Kolben-Bremszettel

RÄDER

Vorderer Felgentyp	Leichtmetallguss
Vordere Felgengröße	2,50 x 17
Vordere Reifengröße	100/80-17
Hinterer Felgentyp	Leichtmetallguss
Hintere Felgengröße	3,00 x 17
Hintere Reifengröße	130/70-17

ABMESSUNGEN

Länge	2.010 mm
Breite	770 mm
Höhe	1.130 mm
Radstand	1.360 mm
Sitzhöhe	~ 870 mm
Bodenfreiheit	~ 190 mm

GEWICHTE

Eigengewicht fahrbereit	153 kg
Höchstzulässige Achslast vorne	138 kg
Höchstzulässige Achslast hinten	195 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	333 kg
Höchstzulässige Zuladung	180 kg

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	99 km/h
Kraftstofftankinhalt	12 ± 0,5 L
Kraftstoffverbrauch	~ 2,3 L/100 km
Reichweite	~ 520 km
CO ₂ -Emissionen	53 g/km
Abgasnorm	Euro 5+
Steigungsfähigkeit	36,4 %
Anzahl der Sitzplätze	2

FUNKTIONEN

LED-Scheinwerfer; Kleine LED-Blinker; LED-Rücklicht; TFT-Display;

ZULASSUNGSOPTIONEN

Fahrzeugklasse	L3e-A1
Homologationsnummer	e13*168/2013*01742*03
Type	U54
Variante	0
Version	4